


Konektory desek plošných spojů - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5-LR - 1790506

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Díl konektoru, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 4 s 8 kontakty, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: pružinová svorka, barva: zelená, povrch kontaktu: cín

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Vaše výhody

- ✓ Přípojka Push-in bez použití nástrojů
- ✓ Definovaná kontaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
- ✓ Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
- ✓ Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
- ✓ Automatické nasazení a intuitivní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356594561

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	27,79 mm
Šířka [w]	20,9 mm
Výška [h]	13,25 mm
Rozteč	3,5 mm
Rozměr a	10,5 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	DFMC 1,5/...-ST-LR
Počet pólů	4
Typ připojení	Pružinová svorka Push-in
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV

Konektory desek plošných spojů - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5-LR - 1790506

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité napětí (III/3)	160 V
Jmenovité napětí (III/2)	160 V
Jmenovité napětí (II/2)	320 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Jmenovitý průřez	1,5 mm ²
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A1
Délka odstranění izolace	10 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	0,75 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	16
AWG podle UL/CUL min	16
AWG podle UL/CUL max	24

Údaje ke koncovkám vodiče

Koncovky vodiče bez izolačního límce, podle DIN 46228-1	Průřez: 0,25 mm ² ; Délka: 7 mm
	Průřez: 0,34 mm ² ; Délka: 7 mm
	Průřez: 0,5 mm ² ; Délka: 8 mm ... 10 mm
	Průřez: 0,75 mm ² ; Délka: 8 mm ... 10 mm
	Průřez: 1 mm ² ; Délka: 8 mm ... 10 mm
	Průřez: 1,5 mm ² ; Délka: 10 mm

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

Konektory desek plošných spojů - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5-LR - 1790506

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme CB	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

Konektory desek plošných spojů - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5-LR - 1790506

Aprobace

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5

EAC 

cULus Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	50 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil	16-24	16-24	16-24

Příslušenství

Kódovací prvek

CP-DMC 1,5 NAT - 1790647



Šroubovací nástroj

SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Nástroj pro lisování konektorů

Konektory desek plošných spojů - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5-LR - 1790506


Příslušenství

CRIMPFOX 6 - 1212034




Výkresy

Diagram




Typ: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR s DMC 1,5/...-G1F-3,5-LR P20 THR

Výkres v měřítku



Schématický výkres



Použití kódovacího profilu CP-DMC...

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>