

BONDIC


## BONDIC® UV repair system
## BONDIC® UV-Reparatursystem



**REMOVE THE CAP**
KAPPE ABZIEHEN



**SQUEEZE TUBE TO APPLY**
ZUM AUFTRAGEN DRÜCKEN





**SHINE UV LIGHT TO CURE**
MIT DEM LICHT AUSHÄRTEN

## BONDIC® Application Examples
## BONDIC® Anwendungsbeispiele



**REPAIR PLASTIC**
KUNSTSTOFF REPARIEREN



**INSULATE WIRES**
KABEL ISOLIEREN



**FIX LEAKS**
LECKS ABDICHTEN



**MAKE THREADING**
GEWINDE HERSTELLEN



**REPAIR JEWELERY**
SCHMUCK REPARIEREN

### BONDIC® Components
### BONDIC® Komponenten



**Clip or Pen -** Used for holding the cartridge. LED can be removed from Clip or Pen. Forms a unit with cartridge and LED.

**Halter –** Verbindet Kartusche mit der LED und bildet eine Einheit zum einhändigen Arbeiten.




**Cartridge -** Keep BONDIC® in box away from sunlight and heat.

Use metal tip for precision application. Keep closed with the plastic cap. Included with kits but sold separately as replacements.

**Kartusche -** BONDIC® in der Dose vor Sonne und Hitze schützen. Metallspitze ermöglicht feine Dosierung. Mit der Plastikkappe verschließen. Im Set oder als Nachfüllkartusche erhältlich.


**6 Volt Special BONDIC® UV LED.**

Manual operation via finger pressure. For continuous operation use switch on the back (down: on, top: off). For one handed operation use (Pen/Clip) for LED.





**6 Volt Spezial BONDIC® UV LED.**


Manuelles Einschalten per Fingerdruck. Für dauerhafte- oder Einhandbenutzung Schalter auf Rückseite benutzen.




**CLEAN THE SURFACE**
OBERFLÄCHE REINIGEN



**FILL & LAYER**
AUFTRAGEN & FÜLLEN




**UV CURE 4-5 SECONDS**
4-5 SEKUNDEN AUSHÄRTEN




**FILE, SAND & SHAPE**
NACHBEARBEITEN


## Tips and Tricks Tipps und Tricks




**CURE LAYERS NO THICKER THAN 1.5MM**
**BONDIC IN SCHICHTEN MIT MAXIMAL 1,5MM AUSHÄRTEN**



**BUILT UP USING MULTIPLE LAYERS**
**MIT MEHREREN SCHICHTEN AUFBAUEN**



**CURE EACH LAYER SEPERATELY**
**JEDE SCHICHT EINZELN AUSHÄRTEN**




**FOR ADDED STRENGTH, CREATE HOLES OR RIVETS ON THE SURFACES**
**FÜR BESSEREN HALT DIE OBERFLÄCHEN ANRAUEN**

**BONDIC® UV repair system**
**NOTE:** Please read and follow the instructions before use. Use only for intended use, please observe user instructions and the hazard statements on the packaging. Protect from children. Further information can be obtained from the distributor.

**Our BONDIC® UV adhesive is available in two variants:**
- BONDIC® **classic** (orange label)
- BONDIC® **gel** (black label)

BONDIC® **classic**, our fluid liquid, is ideal for precise work and fills small cracks and gaps very well. BONDIC® **gel**, our thick liquid, is ideal for applying thicker layers and working on vertical surfaces.
Both provide strong bonds and cure under UV light. Simply choose the appropriate liquid depending on the requirements of your project!

**FAQ**

**May I replace conventional superglue with BONDIC®?**
It all depends on how you want to use it. BONDIC has some advantages over superglue, which is why it is the better choice in many situations. However, there are also cases where superglue may be more suitable.

**May I use BONDIC® on wet surfaces or under water?**
Yes, as long as the surface is only wet and not greasy, you will achieve the same adhesion as with a "dry" application, depending on the surface structure of the parts to be bonded. For example, you can attach objects to the glass from the inside in an already filled aquarium.

**What temperatures is BONDIC® suitable for?**
BONDIC can be used in a temperature range from about -30 degrees Celsius to about +120 degrees Celsius.

**Does cured BONDIC® change its properties outdoors?**
BONDIC is ideally suited for outdoor use. Once cured, BONDIC can withstand sunlight and weathering without any problems. The color may change slightly to light yellow.

**What is the shelf life of the LED?**
The battery lasts about as long as conventional flashlights. On average, the LED can shine for 10-14 hours. Since the LED is normally only used for a few seconds per application, more than 1,000 applications of BONDIC with one LED may be possible.

**How long does BONDIC® last in closed packaging?**
BONDIC is a general-purpose resin that is particularly characterized by its shelf life. The cartridges have a shelf life of at least one year at room temperature; be sure to avoid major temperature fluctuations. However, we assume a much longer shelf life because the uncured resin is absolutely protected from light by the black cartridge and the can. If stored for a longer period of time, the resin may take on a slightly light yellow color, but it will not become hard or dry like most common glues.

**BONDIC® UV Reparatursystem**
**HINWEIS:** Bitte vor Verwendung die Gebrauchsanleitung lesen und beachten. Nur für die vorgesehene Verwendung einsetzen, bitte Anwenderhinweise und Gefahrenhinweise auf der Verpackung beachten. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Weitere Informationen sind beim Vertreiber erhältlich.

**Unseren BONDIC®-UV-Kleber gibt es in zwei Ausführungen:**
- BONDIC® **classic** (oranges Etikett)
- BONDIC® **gel** (schwarzes Etikett)

BONDIC® **classic**, unser flüssiges Liquid, ist ideal für präzise Arbeiten und füllt besonders gut kleine Risse und Lücken. BONDIC® **gel**, unser dickflüssiges Liquid, eignet sich hervorragend für das Auftragen dickerer Schichten und Arbeiten auf vertikalen Oberflächen.
Beide bieten starke Verbindungen und härten unter UV-Licht aus. Wählen Sie einfach je nach Anforderung Ihres Projektes das entsprechend passende Liquid aus!

**FAQ**

**Kann ich herkömmlichen Sekundenkleber mit BONDIC® ersetzen?**
Es kommt ganz darauf an, wie Sie es einsetzen wollen. BONDIC hat einige Vorteile gegenüber Sekundenkleber, weshalb es in vielen Situationen die bessere Wahl ist. Allerdings gibt es auch Fälle, in denen sich Sekundenkleber besser eignen kann.

**Kann ich BONDIC® auch auf feuchten Oberflächen oder unter Wasser benutzen?**
Ja, vorausgesetzt, die Oberfläche ist nur nass und nicht schmierig, erreichen Sie, abhängig von der Oberflächenstruktur der Fügeteile, die gleiche Haftung wie bei einer „trockenen" Anwendung. So können Sie z.B. in einem bereits gefüllten Aquarium Gegenstände von innen am Glas anbringen.

**Für welche Temperaturen ist BONDIC® geeignet?**
BONDIC ist in einem Temperaturbereich von etwa –30 Grad Celsius bis etwa +120 Grad Celsius anwendbar.

**Verändert ausgehärtetes BONDIC® im Freien seine Beschaffenheit?**
BONDIC ist bestens für den Außeneinsatz geeignet. Einmal ausgehärtet, kann BONDIC dem Sonnenlicht und der Witterung problemlos standhalten. Die Farbe kann sich dabei leicht ins Hellgelbe verändern.


**Wie lange ist die Haltbarkeit der LED?**
Die Batterie hält in etwa so lange wie bei herkömmlichen Taschenlampen. Im Durchschnitt kann die LED 10–14 Stunden leuchten. Da man die LED pro Anwendung normalerweise nur wenige Sekunden braucht, können also mehr als 1.000 Anwendungen von BONDIC mit einer LED möglich sein.

**Wie lange hält sich BONDIC® in der geschlossenen Verpackung?**
BONDIC ist ein Allzweck-Kunststoff, der sich besonders durch seine Haltbarkeit auszeichnet. Die Kartuschen sind bei Raumtemperatur mindestens ein Jahr lang haltbar, vermeiden Sie unbedingt größere Temperaturschwankungen. Wir gehen aber von einer deutlich längeren Haltbarkeit aus, weil der nicht ausgehärtete Kunststoff durch die schwarze Kartusche und die Dose absolut lichtgeschützt ist. Bei längerer Lagerung kann es vorkommen, dass der Kunststoff eine leicht hellgelbe Farbe annimmt, wird aber nicht wie die meisten üblichen Klebstoffe hart oder trocken.


**Visit us at https://bondic.shop for more information and application examples!**

BONDIC®


# BONDIC® Système de réparation UV
# BONDIC® Sistema di riparazione UV



**RETIRER LE CAPUCHON**
RIMUOVERE IL CAPPUCCIO



**APPUYER POUR APPLIQUER**
PREMERE PER APPLICARE





**DURCIR À LA LUMIÈRE**
POLIMERIZZARE CON LA LUCE

## BONDIC® Exemples d'application
## BONDIC® Esempi di applicazione



**RÉPARER LE PLASTIQUE**
RIPARAZIONE PLASTICA



**ISOLER LES CÂBLES**
ISOLARE CAVI



**COLMATER LES FUITES**
SIGILLARE PERDITE



**FABRIQUER UN FILETAGE**
PRODURRE FILETTATURE



**RÉPARER DES BIJOUX**
RIPARARE GIOIELLI

### BONDIC® Composants
### BONDIC® Componenti



**Support -** Relie la cartouche à la LED et forme une unité pour travailler d'une seule main.

**Supporto–** Collega la cartuccia al LED e forma un'unità per l'utilizzo con una sola mano.




**Cartouche -** Protéger BONDIC® du soleil et de la chaleur dans la boîte.

La pointe métallique permet un dosage fin. Fermer avec le capuchon en plastique. Disponible en kit ou en cartouche de recharge.

**Cartuccia -** Protegge il BONDIC® in barattolo dal sole e dal calore. La punta metallica consente un dosaggio fine. Chiudere con il tappo di plastica. Disponibile come set o come cartuccia di ricarica.


**6 Volts spécial BONDIC® UV LED.**

Allumage manuel par simple pression du doigt. Pour une utilisation permanente ou d'une seule main, utiliser l'interrupteur au dos.





**LED UV speciale BONDIC® da 6 Volt.**


Accensione manuale con il semplice tocco di un dito. Per l'uso permanente o con una sola mano. Utilizzare l'interruttore sul retro.




**NETTOYER LA SURFACE**
SUPERFICIE PULITA



**APPLIQUER & REMPLIR**
APPLICARE E RIEMPIRE




**4-5 SECONDES DURCIR**
4-5 SECONDI CURARE




**RETRAVAILLER**
LA FINITURA


## Conseils et astuces Consigli e trucchi




**DURCIR LE BONDIC EN COUCHES DE 1,5 MM MAXIMUM**
POLIMERIZZARE IL BONDIC IN STRATI CON UN MASSIMO DI 1,5 MM



**CONSTRUIRE AVEC PLUSIEURS COUCHES**
COSTRUIRE CON DIVERSI STRATI



**DURCIR CHAQUE COUCHE INDIVIDUELLEMENT**
POLIMERIZZARE OGNI STRATO SINGOLARMENTE



**POUR UNE MEILLEURE TENUE, RENDRE LES SURFACES RUGUEUSES**
IRRUVIDIRE LE SUPERFICI PER UNA MIGLIORE PRESA

**BONDIC® Système de réparation UV**
**REMARQUE :** Veuillez lire et respecter le mode d'emploi avant utilisation. N'utiliser que pour l'usage prévu, veuillez respecter les consignes d'utilisation et les indications de danger figurant sur l'emballage. Conserver hors de portée des enfants. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le distributeur.

**Notre adhésif UV BONDIC® existe en deux versions :**
- BONDIC® **classic** (étiquette orange)
- BONDIC® **gel** (étiquette noire)

BONDIC® **classic**, notre liquide liquide, est idéal pour les travaux de précision et remplit particulièrement bien les petites fissures et les espaces. BONDIC® **gel**, notre liquide épais, convient parfaitement à l'application de couches plus épaisses et au travail sur des surfaces verticales.
Les deux offrent des liaisons solides et durcissent sous la lumière UV. Il vous suffit de choisir le liquide approprié en fonction des exigences de votre projet !

**FAQ**
**Puis-je remplacer la colle cyanoacrylate traditionnelle par BONDIC® ?**
Cela dépend de la manière dont vous voulez l'utiliser. BONDIC présente certains avantages par rapport à la colle instantanée, c'est pourquoi il constitue un meilleur choix dans de nombreuses situations. Cependant, il y a aussi des cas où la colle instantanée peut être plus appropriée.
**Puis-je utiliser BONDIC® sur des surfaces humides ou sous l'eau ?**
Oui, à condition que la surface soit seulement humide et non graisseuse, vous obtiendrez la même adhérence que lors d'une application « sèche », en fonction de la structure de la surface des pièces à assembler. Ainsi, vous pouvez par exemple fixer des objets sur le verre de l'intérieur d'un aquarium déjà rempli.
**Pour quelles températures BONDIC® est-il adapté ?**
BONDIC peut être utilisé dans une plage de températures allant d'environ -30 degrés Celsius à environ +120 degrés Celsius.
**Le BONDIC® durci change-t-il de nature à l'extérieur ?**
BONDIC est parfaitement adapté à une utilisation en extérieur. Une fois durci, BONDIC peut résister sans problème à la lumière du soleil et aux intempéries. La couleur peut alors légèrement virer au jaune clair.
**Quelle est la durée de vie de la LED ?**
La batterie dure à peu près aussi longtemps que les lampes de poche traditionnelles. En moyenne, la LED peut éclairer pendant 10 à 14 heures. Comme on n'utilise généralement la LED que quelques secondes par application, il est donc possible de faire plus de 1.000 applications de BONDIC avec une LED.
**Combien de temps BONDIC® se conserve-t-il dans son emballage fermé ?**
BONDIC est une matière plastique à usage général qui se distingue particulièrement par sa durabilité. Les cartouches se conservent au moins un an à température ambiante, évitez absolument les grandes variations de température. Nous estimons toutefois que la durée de conservation est nettement plus longue, car le plastique non durci est absolument protégé de la lumière par la cartouche noire et la boîte. En cas de stockage prolongé, il peut arriver que le plastique prenne une couleur légèrement jaune clair, mais il ne devient pas dur ou sec comme la plupart des colles habituelles.

**Sistema di riparazione BONDIC® UV**
**NOTA:** Prima dell'uso, leggere e seguire le istruzioni per l'uso. Utilizzare solo per lo scopo previsto, rispettando le istruzioni per l'uso e le avvertenze di pericolo riportate sulla confezione. Tenere lontano dai bambini. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il distributore.

**Il nostro adesivo BONDIC® UV è disponibile in due versioni:**
- BONDIC® **classic** (etichetta arancione)
- BONDIC® **gel** (etichetta nera)


BONDIC® **classic**, il nostro liquido, è ideale per lavori precisi e riempie particolarmente bene piccole crepe e spazi vuoti. BONDIC® **gel**, il nostro liquido denso, è ideale per applicare strati più spessi e lavorare su superfici verticali.
Entrambi forniscono legami forti e polimerizzano alla luce UV. È sufficiente selezionare il liquido appropriato in base alle esigenze del progetto!

**DOMANDE FREQUENTI**
**Posso sostituire la supercolla tradizionale con BONDIC®?**
Tutto dipende dall'uso che se ne vuole fare. BONDIC presenta alcuni vantaggi rispetto alla supercolla, per cui è la scelta migliore in molte situazioni. Tuttavia, ci sono anche casi in cui la supercolla può essere più adatta.
**Posso usare BONDIC® anche su superfici umide o sotto l'acqua?**
Sì, a condizione che la superficie sia solo umida e non grassa, si otterrà la stessa adesione di un'applicazione "a secco", a seconda della struttura superficiale delle parti da unire. Ad esempio, è possibile fissare oggetti all'interno di un acquario già riempito.
**A quali temperature è adatto BONDIC®?**
BONDIC può essere utilizzato a temperature comprese tra -30 e +120 gradi.
**Il BONDIC® indurito cambia le sue proprietà all'esterno?**
Il BONDIC è ideale per l'uso in esterni. Una volta polimerizzato, BONDIC resiste facilmente alla luce del sole e agli agenti atmosferici. Il colore può cambiare leggermente in giallo chiaro.
**Quanto dura il LED?**
La batteria dura circa quanto una torcia tradizionale. In media, il LED può illuminare per 10-14 ore. Poiché il LED è normalmente necessario solo per pochi secondi per ogni utilizzo, con un solo LED è possibile utilizzare più di 1.000 volte BONDIC.
**Quanto dura BONDIC® nella sua confezione sigillata?**
BONDIC è una plastica multiuso che si distingue in particolare per la sua durata. Le cartucce hanno una durata di conservazione di almeno un anno a temperatura ambiente; è essenziale evitare forti sbalzi di temperatura. Tuttavia, si ipotizza una durata di conservazione molto più lunga perché la plastica non polimerizzata è completamente protetta dalla luce dalla cartuccia nera e dalla lattina. Se conservata per un periodo più lungo, la plastica può assumere un colore leggermente giallo chiaro, ma non diventa dura o secca come la maggior parte degli adesivi convenzionali.

BONDIC®

**UFI (BC5000):** H9UE-U0W9-D005-8NQU
**UFI (BC5001):** NCUE-C0KP-P00P-X09W

WARNING
ACHTUNG



ATTENTION
ATTENZIONE

## BONDIC UV Reparatursystem

**HINWEIS:** Bitte vor Verwendung die Gebrauchsanleitung lesen und beachten. Nur für die vorgesehene Verwendung einsetzen, bitte Anwenderhinweise beachten. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Weitere Informationen sind beim Vertreiber erhältlich.
**KARTUSCHE 2x (BC5000/BC5001 à 4 g): ACHTUNG:** Enthält: Propylidynetrimethanol, Ethoxylated, esters with acrylic acid; Pentaerythritol tetrakis (3-mercaptopropionate); Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat;
Zusätzlich in BC5000: Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
**Gefahrenhinweise: H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H319** Verursacht schwere Augenreizung. **H411** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
**Sicherheitsratschläge: P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P261** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. **P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P321** Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). **P501** Inhalt/Behälter der Entsorgung zuführen.
**Ergänzende Gefahrenmerkmale:**
**EUH204** Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
**BONDIC LED (6V):** Bei der eingesetzten LED-Lampe handelt es sich nach DIN EN 62471 um eine Lampe der Risikogruppe-1 mit Blau- und UV-Lichtanteil, durch den Schäden an der Netzhaut des Auges entstehen können. Die LED-Lampe nur maximal 10 Sekunden einsetzen. Mindestens 25 Zentimeter vom Auge entfernt und nur für die vorgesehene Verwendung anwenden. Niemals direkt in die LED-Lampe blicken oder die LED-Lampe auf ein Auge richten.

## BONDIC UV repair system

**NOTE:** Please read and follow the instructions before use. Use only for intended use, please observe user instructions. Protect from children. Further information can be obtained from the distributor.
**CARTRIDGE 2x (BC5000/BC5001 à 4 g): WARNING:** Contains: Propylidynetrimethanol, Ethoxylated, esters with acrylic acid; Pentaerythritol tetrakis (3-mercaptopropionate); Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat; Additionally in BC5000: Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
**Hazard statements: H317** May cause an allergic skin reaction. **H319** Causes serious eye irritation **H411** Toxic to aquatic life with long lasting effects.
**Precautionary statements:**
**P101** If medical advice is needed, have product container or label at hand. **P102** Keep out of reach of children. **P261** Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. **P273** Avoid release to the environment. **P280** Wear protective gloves/protective clothing/ eye protection/face protection. **P333+P313** If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. **P321** Specific treatment (see on this label). **P501** Dispose of contents/container in accordance with local regulations.
**Supplemental hazard information:**
**EUH204** Contains isocyanates. May produce an allergic reaction.
**BONDIC LED (6V):** In accordance with DIN EN 62471, the LED lamp used is a lamp in risk group 1 with blue and UV light, which can damage the retina of the eye. Use the LED lamp only for a maximum of 10 seconds. Distance to the eye at least 25 cm and use only for intended use. Never look directly in the LED lamp or point the LED lamp at an eye.

## BONDIC UV système de réparation

**REMARQUE :** veuillez lire et respecter le mode d'emploi avant utilisation. N'utiliser que pour l'usage prévu, respecter les consignes d'utilisation. Conserver hors de portée des enfants. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le distributeur.

**CARTUSE 2x (BC5000/BC5001 à 4 g): ATTENTION** Contient : Propylidynetriméthanol, éthoxylé, esters avec acide acrylique ; Pentaerythritol tetrakis (3-mercaptopropionate) ; éthylphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphinate ;
En plus dans BC5000 : Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

**Mentions de danger : H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence : P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P261** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. **P273** Éviter le rejet dans l'environnement. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. **P321** Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). **P501** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**Informations additionnelles sur les dangers :**
**EUH204** Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

**BONDIC LED (6V) :** La lampe LED utilisée est, selon la norme DIN EN 62471, une lampe du groupe de risque 1 avec une part de lumière bleue et UV qui peut provoquer des dommages à la rétine de l'œil. N'utiliser la lampe LED que pendant 10 secondes au maximum. Utiliser à au moins 25 centimètres de l'œil et uniquement pour l'usage prévu. Ne jamais regarder directement la lampe à LED ou diriger la lampe à LED vers un œil.

## BONDIC UV sistema di riparazione

**NOTA:** Prima dell'uso, leggere e osservare le istruzioni per l'uso. Utilizzare solo per lo scopo previsto, rispettando le istruzioni per l'uso. Tenere lontano dai bambini. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il distributore.

**CARTUCCIA 2x (BC5000/BC5001 à 4 g): ATTENZIONE:** Contiene: Propilidinetrimetanolo, etossilato, esteri con acido acrilico; Pentaeritritolo tetrakis (3-mercaptopropionato); Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato;
Inoltre in BC5000: Glicerolo, propoxilato, esteri con acido acrilico

**Indicazioni di pericolo:**
**H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **H411** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Precautionary statements:**
**P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P261** Evitare di respirare polvere/fumo/gas/nebbia/vapori/aerosol. **P273** Evitare il rilascio nell'ambiente. **P280** Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione per gli occhi/protezione per il viso. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico. **P321** Trattamento specifico (vedere su questa etichetta). **P501** Smaltire il contenuto/contenitore in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

**Informazioni supplementari sui pericoli:**
**EUH204** Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

**BONDIC LED (6V):** In conformità alla norma DIN EN 62471, la lampada LED utilizzata è una lampada del gruppo di rischio 1 con una componente di luce blu e UV che può causare danni alla retina dell'occhio. danni alla retina dell'occhio. Utilizzare la lampada LED solo per un massimo di 10 secondi. Utilizzare la lampada a LED ad almeno 25 centimetri di distanza dagli occhi e solo per l'uso previsto. Non guardare mai direttamente nella lampada LED e non puntare la lampada LED verso un occhio.

VIKO UG (haftungsbeschränkt); Flurstr. 38; 85402 Kranzberg; Germany; Tel:+49 89 20941058; info@bondic.de