

## HT2236

### DIGITALES DREHZAHLMESSGERÄT, OPTISCH UND MECHANISCH

Das **HT2236** ist ein digitaler Drehzahlmesser mit optischer (kontaktlos) und mechanischer Messung der Drehzahl.

**NEU**

#### FUNKTIONEN

- Drehzahlmessung rotierender mechanischer Teile in Umdrehungen/Minute (RPM) ohne Berührung
- Drehzahlmessung rotierender mechanischer Teile in Umdrehungen/Minute (rPm) mit Berührung
- Drehzahlmessung (Umdrehungen/Sekunde) (HZ) mit Berührung und ohne Berührung
- Geschwindigkeitsmessung auf Oberflächen in M/Min, Inch/Min, Ft/Min und Yd/Min.
- Messung der Länge von beweglichen Teilen in M, Inch, Ft und Yd
- Funktion Drehzahlzähler (REV)
- MAX/MIN/AVG Funktionen
- Laserpointer für Messungen ohne Berührung
- Datenspeicherung und Displayaufruf
- Hintergrundbeleuchtung des Displays

#### LIEFERUMFANG

- Mechanischer Adapter
- Div. Gummi-Anschlussadapter
- Reflektionsband
- Schutztasche
- 9 V Batterien
- Bedienungsanleitung

#### ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Geschwindigkeitsbereich – kontaktlos  | 10.00 ÷ 99999 U/min           |
| Geschwindigkeitsbereich – kontaktiert | 20.00 ÷ 29999 U/min           |
| Auflösung                             | 0.01 ÷ 1 U/min                |
| Genauigkeit                           | ±(0,05 % Ablesung + 1 Ziffer) |
| Ereigniszählerbereich                 | 0 ÷ 99999                     |
| Speicher                              | 40 Speicherstellen            |
| Reaktionszeit                         | 0,5 s (> 120 RPM)             |
| Abstand vom Gegenstand                | 50 ÷ 500 mm                   |
| Display hintergrundbeleuchtet         | LCD, 5 dgt, 99999 Punkte      |
| Automat. Abschaltung                  | nach 15 Minuten               |
| Data HOLD                             | •                             |
| MAX / MIN / AVG                       | •                             |
| Spannungsversorgung                   | 1x 9 V, Typ IEC 6F22          |
| Abmessungen (L x B x H)               | 155 x 55 x 35 mm              |
| Gewicht (einschließlich Batterien)    | ca. 168 g                     |
| Standard Normen                       | IEC / EN 61326-1              |



**HT2236**  
Art.-Nr.: 1003785