

1934.3112

Produktnummer

Betätigungsart	direkt
Gewicht	13.850 g
Schaltfunktion	Umschalter (DPDT)
Material fester Kontakt	Ag
Polzahl	2 - polig
Anschlüsse	Steckanschluss, 6.3 x 0.8
Mechanische Lebensdauer	5E4
Vertriebsstatus	
Schaltleistung IEC	10 (8) A 250 V AC 5E4
Schaltleistung Nordamerika	12A 125 V AC 1/2 HP 12A 250 V AC 1 HP
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm

Spannungsfestigkeit bei 250 V	Funktionsisolierung / Basisisolierung verstärkte Isolierung kleiner Kontaktabstand	1 500 V 3 000 V 500 V
Kriechstromfestigkeit (PTI)	250	
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung	
Schutzart	Anschluss Betätiger	IP 40 IP 65
Temperaturbereich	Anschlusseite Betätigungsseite	-30 °C ... +105 °C -30 °C ... +55 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C	
Entflammbarkeit	UL 94 V-2	
Glühdrahttesttemperatur	850 °C	
Betätiger und Zusatzbetätiger	Weichkomponente, schwarz, TPU Hartkomponente, schwarz, PC	
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: schwarz, PA Sockel: schwarz, PA	
Anschlussoberfläche	Lageranschluss Außenanschluss	versilbert versilbert
Kontaktmaterial	Ag	
Kontaktabstand	≥ 3 mm	
Rating Code UL	R 182	

Kontaktart	Abhebekontakt
Aufsteckkraft der Steckhülsen	$\leq 80 \text{ N}$
Schaltkraft	3 - 8 N
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II
Zusatzbeschriftung	Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062
Befestigungsart	Rastbefestigung
Verschmutzungsgrad	3

Alle Angaben unter Vorbehalt möglicher technischer Änderungen