묲

Han® 3 A, Hybrid, Komponenten Geräteseite Wanddurchführungen

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
RJ45 Buchse zur direkten Geräteintegration Lötversion SMD 90° gewinkelt	09 45 551 1100 ¹⁾ 09 45 551 1110 ²⁾	Leiterplattenlayout 18.85 18.85 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.
Power-Modul mit 4 Kontakten zur direkten Geräteintegration	09 45 525 0040	12.35 max Second of the control o
Anbaugehäuse separat inkl. Flachdichtung zur direkten Geräteintegration Kunststoff-Version, schwarz Metall-Version Standard, grau	09 45 525 0021 10 12 005 1004	Cost House Visit 10 to 3 to 1 to 2 to 2
Wanddurchführungsset Kunststoff-Version, schwarz, Cat. 5 Metall-Version Standard, grau, Cat. 5 Metall-Version M, schwarz, Cat. 5 Metall-Version Standard, grau, Cat. 6 Metall-Version M, schwarz, Cat. 6	09 45 225 1300 10 12 005 1002 09 45 215 1301 09 45 215 1760 09 45 215 1761	
Schutzkappe für Wanddurchführung IP 65 / IP 67 Kunststoff-Version, schwarz Metall-Version Standard, grau Metall-Version M, schwarz	09 20 003 5449 09 20 003 5425 09 37 003 5405	(3,60

04