


mm² (AWG)	1X 0.5...2.5 2X 0.5...2.5	1x 0.75...2.5 2x 0.5...2.5	1x 0.5...2.5 2x 0.5...2.5
AWG (UL)		18...12	
REC (R-H)		UL (R-H)	
Philips X2	1...1.5	8.8...13.3	

mm² (AWG)	1X 0.5...2.5 2X 0.5...2.5	1x 0.75...2.5 2x 0.5...2.5	1x 0.5...2.5 2x 0.5...2.5
AWG (UL)		22...12	
REC (R-H)		UL (R-H)	
Philips X2	1...1.5	7...13.3	

POSIÇÃO DE MONTAGEM MOUNTING POSITION POSICION DE MONTAJE EINBAULAGE

- TODAS POSSÍVEIS, EXCETO...
- AS REQUIRED, EXCEPT...
- CUALQUIERA, EXCEPTO...
- BELIEBIG, AUßER...



ATENÇÃO:
- Os dispositivos de toda a linha série de produtos Schneider Electric são projetados para serem instalados em ambientes com temperatura ambiente máxima de 40°C (104°F). Se a temperatura ambiente for superior a 40°C, a vida útil do dispositivo será reduzida e a garantia será anulada.

WARNING:
- The devices of the whole product line are designed to be installed in environments with a maximum ambient temperature of 40°C (104°F). If the ambient temperature is higher than 40°C, the device's life span will be reduced and the warranty will be void.

PRECAUTION:
- Les dispositifs de toute la gamme de produits Schneider Electric sont conçus pour être installés dans des environnements à température ambiante maximale de 40°C (104°F). Si la température ambiante est supérieure à 40°C, la durée de vie du dispositif sera réduite et la garantie sera annulée.

WARNUNG:
- Die Vorrichtungen der gesamten Produktreihe sind für den Einsatz in Umgebungen mit einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C (104°F) ausgelegt. Ist die Umgebungstemperatur höher als 40°C, wird die Lebensdauer der Vorrichtung verkürzt und die Garantie ist nicht mehr gültig.

MANUTENZIONE:
- I dispositivi di tutta la gamma di prodotti Schneider Electric sono progettati per essere installati in ambienti con temperatura ambiente massima di 40°C (104°F). Se la temperatura ambiente è superiore a 40°C, la vita utile del dispositivo sarà ridotta e la garanzia sarà annullata.

MANUTENANCE:
- Les dispositifs de toute la gamme de produits Schneider Electric sont conçus pour être installés dans des environnements à température ambiante maximale de 40°C (104°F). Si la température ambiante est supérieure à 40°C, la durée de vie du dispositif sera réduite et la garantie sera annulée.

MANUTENZIONE:
- Die Vorrichtungen der gesamten Produktreihe sind für den Einsatz in Umgebungen mit einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C (104°F) ausgelegt. Ist die Umgebungstemperatur höher als 40°C, wird die Lebensdauer der Vorrichtung verkürzt und die Garantie ist nicht mehr gültig.

MANUTENZIONE:
- Die Vorrichtungen der gesamten Produktreihe sind für den Einsatz in Umgebungen mit einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C (104°F) ausgelegt. Ist die Umgebungstemperatur höher als 40°C, wird die Lebensdauer der Vorrichtung verkürzt und die Garantie ist nicht mehr gültig.

