

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	 LAPP GROUP
	ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung*	07.11.2014

PVC-Netzanschlussleitung für elektrische Geräte, Apparate und Maschinen
 ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung, Anschluss- und Steuerleitung
 PVC, 1-2,5mm², 1.Ende rechtwinkliger Schukostecker/2.Ende Kaltgerätedose o. abgemantelt



Info

Andere Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich

Anwendungsbereiche

Elektrische Geräte
 Apparate und Maschinen

Aufbau

1. Ende: Angespritzter Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt
- Anderes Ende: 30 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen
- Alternativ
1. Ende: Angespritzter Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt
2. Ende: gerade, 3-polige Kaltgerätedose, angespritzt



Produkteigenschaften

Für weitere Informationen bzgl. internationalen Steckern, besuchen Sie bitte unseren Kabelkonfigurator unter www.lappkabel.de Abgesehen von den zu beachtenden, leitungsbezogenen Verwendungseinschränkungen gemäß der Anwendungsnorm HD 516/VDE 0298-300 für diese PVC-Leitung H05VV-F ist außerdem zu berücksichtigen, dass hellere, von schwarz abweichende Außenmantelfarben die UV-Beständigkeit des Außenmantels und somit die Verwendbarkeit der vollständigen Leitung unter direkter Sonneneinstrahlung signifikant einschränken

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage. Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bitte beachten Sie den Sicherheitshinweis nach DIN VDE 0620-1, Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Anhang E: "Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!"

Technische Daten

Ader-Ident-Code:	Nach VDE 0293-308 (Tabelle T9)
Leiteraufbau:	Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5
Nennspannung:	U0: 250 V AC
Prüfspannung:	2000 V
Schutzleiter:	G = mit Schutzleiter GN/GE
Temperaturbereich:	Flexibler Einsatz: -5°C bis +70°C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO17DE.pdf	1 / 3
--------------------	----------------------------	-------

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung*

07.11.2014

Artikelnummer	Ladestrom	Außen-durch-messer in mm	Länge in m	Mantelfarbe	Kupferzahl kg/1.000 Stück
1. Ende: angespritzter Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt 2. Ende: gerade 3-polige C13-Kaltgerätedose, angespritzt					
73222334	3 G 1	6,3 - 8	2,5	schwarz	72,0
73222336	3 G 1	6,3 - 8	2,5	grau	72,0
73222381	3 G 1,5	7,4 - 9,4	5,0	grau	216,0
73222335	3 G 1	6,3 - 8	2,5	weiß	72,0
2. Ende: Rechtwinklige, 3-polige C13-Kaltgerätedose, angespritzt					
74320106	3 G 1,5	7,4 - 9,4	3,5	schwarz	151,2
74320092	3 G 1,5	7,4 - 9,4	7,5	schwarz	324,0
1. Ende: Angespritzter Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt 2. Ende: 30 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen					
70261139	3 G 1	6,3 - 8	1,5	schwarz	43,2
70261140	3 G 1	6,3 - 8	2,0	schwarz	57,6
70261141	3 G 1	6,3 - 8	3,0	schwarz	86,4
70261166	3 G 1	6,3 - 8	5,0	schwarz	144,0
70261145	3 G 1	6,3 - 8	1,5	grau	43,2
70261146	3 G 1	6,3 - 8	2,0	grau	57,6
70261147	3 G 1	6,3 - 8	3,0	grau	86,4
70261143	3 G 1	6,3 - 8	2,0	weiß	57,6
70261144	3 G 1	6,3 - 8	3,0	weiß	86,4
70261148	3 G 1,5	7,4 - 9,4	1,5	schwarz	64,5
70261149	3 G 1,5	7,4 - 9,4	2,0	schwarz	86,0
70261150	3 G 1,5	7,4 - 9,4	3,0	schwarz	129,0
70261160	3 G 1,5	7,4 - 9,4	5,0	schwarz	215,0
70261185	3 G 1,5	7,4 - 9,4	1,0	grau	43,2
70261154	3 G 1,5	7,4 - 9,4	1,5	grau	64,5
70261155	3 G 1,5	7,4 - 9,4	2,0	grau	86,0
70261156	3 G 1,5	7,4 - 9,4	3,0	grau	129,0
70362272	3 G 1,5	7,4 - 9,4	4,0	grau	172,0
70261151	3 G 1,5	7,4 - 9,4	1,5	weiß	64,5
70261152	3 G 1,5	7,4 - 9,4	2,0	weiß	86,0
70261153	3 G 1,5	7,4 - 9,4	3,0	weiß	129,0
70261163	3 G 2,5	9,2 - 11,4	3,0	schwarz	216,0

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	 LAPP GROUP
	ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung*	07.11.2014



Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO17DE.pdf	3 / 3
--------------------	----------------------------	-------